



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕНТ ОЙЛ»

222721, Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, Демидовичский с/с, район деревни Дворище, помещение для хранения техники № 2, офис 1А

Паспорт качества № 482



Смазка технологическая «Рапсол-21»

ТУ ВУ 691620146.017-2019

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР030 002 11258 от 27.11.2019г.

Партия №: 8

Дата изготовления: 03.08.2020г.

Предприятие-изготовитель: ООО «Инвент Ойл», резидент Республики Беларусь.

| Наименование показателя | Нормативное значение по ТУ ВУ 691620146.017-2019 | Нормативное значение по ТР ТС 030/2012 | Фактический результат испытания |
|---|---|--|--|
| 1. Внешний вид | Однородная вязкая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета | Не нормируется | Однородная вязкая жидкость коричневого цвета |
| 2. Плотность при (20±1)°С, г/см ³ | 0,870 - 0,960 | Не нормируется | 0,930 |
| 3. Вязкость кинематическая при 50°С, мм ² /с, не более | 65,00 | Не нормируется | 62,41 |
| 4. Содержание механических примесей, % масс | Не нормируется | Не более 0,03 | 0,02 |
| 5. Водородный показатель (рН) | Не нормируется | 6,0 – 10,0 | 8,0 |

Смазка технологическая «Рапсол-21» применяется в готовом виде в качестве технологической среды на операциях обработки черных и цветных металлов давлением (вытяжка, штамповка), а также для нарезания резьбы. Смазку наносят на изделия ручным и автоматизированным способами.

Смазка технологическая «Рапсол-21» хранится в герметично закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре от 0°С до плюс 35 °С. Совместное хранение смазки с другими веществами и материалами следует осуществлять исходя из совместимости веществ и с учетом однородности выбора средств их тушения.

Срок хранения: 12 (Двенадцать) месяцев со дня изготовления.