



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕНТ ОЙЛ»

222721, Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, Демидовичский с/с, район деревни Дворище, помещение для хранения техники № 2, офис 1А

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 604



Масло гидравлическое «ВМГЗ»

ТУ ВУ 691620146.006-2018

Партия №: 8

Дата изготовления: 08.09.2020г.

Предприятие-изготовитель: ООО «Инвент Ойл», резидент Республики Беларусь.

Наименование показателя	Нормативное значение по ТУ ВУ 691620146.006-2018	Нормативное значение по ТР ТС 030/2012	Фактический результат испытания
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с: при 50 °С, не менее	10,0	-	18,21
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	140	135	153
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	-	165	344
Температура застывания, °С, не выше	минус 35	-	минус 37,3
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup> , не более	отсутствие	-	отсутствие
Кислотное число, мг КОН/г масла	0,7-1,5	-	0,97
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,920	-	0,880
Массовая доля механических примесей, %, не более	-	0,03	0,015

**Заключение:** соответствует требованиям ТУ ВУ 691620146.006-2018 и ТР ТС 030/2012.

**Назначение:** предназначено для использования в дорожном, судовом, строительном оборудовании при всесезонной эксплуатации, а также в высокоточных станках, контрольных системах, где требуются масла с минимальным изменением вязкости в зависимости от температуры.

**Условия хранения:** хранить в закрытом помещении в упаковке изготовителя, вдали от источников тепла, избегая воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать попадания в почву и водоемы.

**Срок хранения:** 60 месяцев со дня изготовления.