



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕНТ ОЙЛ»

222721, Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, Демидовичский с/с, район деревни Дворище, помещение для хранения техники № 2, офис 1А



Паспорт качества № 578

Масло консервационное «К-17»

ГОСТ 10877-76 (Изм. № 1,3)

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР030 002 11746 от 22.01.2020г.

Наименование показателя	Нормативное значение по ГОСТ 10877-76	Нормативное значение по ТР ТС 030/2012	Фактический результат испытания
Внешний вид	Вязкая маслянистая жидкость темно-коричневого цвета	-	Соответствует
Кинематическая вязкость при температуре 100°C, мм ² /с (сСт)	15,5-21,0	-	17,95
Защитные свойства	Выдерживает	-	Выдерживает
Массовая доля свободных органических кислот, %, не более	0,40	-	0,31
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,05	-	0,018
Содержание воды	Следы	-	Отсутствие
Массовая доля механических примесей, %, не более	Не более 0,03	Не более 0,03	0,015
Температура застывания, °С, не выше	минус 22	-	минус 24
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	-	135	258
Температура самовоспламенения, °С, не менее	-	165	384

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Масло консервационное «К-17» предназначено для долговременной защиты от атмосферной коррозии изделий и механизмов, хранящихся под укрытием.

Партия №:

Дата изготовления:

Предприятие-изготовитель: ООО «Инвент Ойл», резидент Республики Беларусь

Срок хранения: 5 (Пять) лет со дня изготовления.