



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕНТ ОЙЛ»

222721, Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, Демидовичский с/с, район деревни Дворище, помещение для хранения техники № 2, офис 1А

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 606



### Масло гидравлическое для гидрообъемных передач «МГЕ-46В» ТУ ВУ 691620146.005-2018

Партия №: 31

Дата изготовления: 18.09.2020 г.

Предприятие-изготовитель: ООО «Инвент Ойл», резидент Республики Беларусь.

Наименование показателя	Нормативное значение по ТУ ВУ 691620146.005-2018	Нормативное значение по ТР ТС 030/2012	Фактический результат испытания
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	41,40-50,60	-	46,87
Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутствие	0,03	отсутствие
Массовая доля воды, не более	следы	-	следы
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	190	135	236
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	-	165	336
Температура застывания, °С, не выше	минус 18	-	минус 19,6
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup> , не более	отсутствие	-	отсутствие
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, в пределах	0,7-1,5	-	0,88
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,890	-	0,888
Испытание на коррозию в течение 3 часов при 100 °С на медной пластинке марки М2 по ГОСТ 859, баллы, не более	1а	-	1а

**Заключение:** соответствует требованиям ТУ ВУ 691620146.005-2018 и ТР ТС 030/2012.

**Назначение:** предназначено для применения в гидросистемах сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа.

**Условия хранения:** хранить в закрытом помещении в упаковке изготовителя, вдали от источников тепла, избегая воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать попадания в почву и водоемы.

**Срок хранения:** 60 месяцев со дня изготовления.