



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕНТ ОЙЛ»

222721, Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, Демидовичский с/с, район деревни Дворище, помещение для хранения техники № 2, офис 1А

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №



Масло моторное для автотракторных дизелей М-8ДМ

ТУ ВУ 691620146.016-2019

Партия №:

Дата изготовления:

Предприятие-изготовитель: ООО «Инвент Ойл», резидент Республики Беларусь.

Наименование показателя	Нормативное значение по ТУ ВУ 691620146.016-2019	Нормативное значение по ТР ТС 030/2012	Фактический результат испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	5,0 – 11,0	-	8,46
Индекс вязкости, не менее	102	-	104
Массовая доля, %: механических примесей, не более воды	0,02 следы	0,03 -	0,016 следы
Температура, °С: вспышки в открытом тигле, не ниже застывания, не выше самовоспламенения, не ниже	195 минус 30 -	135 - 165	более 240 минус 32,6 366
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	отсутствие	-	отсутствие
Щелочное число, мг КОН/1 г, не менее	8,5	-	8,6
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	0,897	-	0,895

Заключение: соответствует требованиям ТУ ВУ 691620146.016-2019 и ТР ТС 030/2012.

Назначение: для смазывания поршневых двигателей внутреннего сгорания высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях; в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла; для смазывания техники: карьерные большегрузные самосвалы, промышленные тракторы большой мощности с двигателями водяного или воздушного охлаждения, экскаваторы, бульдозеры, автопогрузчики, трубоукладчики.

Условия хранения: хранить в закрытом помещении в упаковке изготовителя, вдали от источников тепла, избегая воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать попадания в почву и водоемы.

Срок хранения: 60 месяцев со дня изготовления.