



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕНТ ОЙЛ»

222721, Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, Демидовичский с/с, район деревни Дворище, помещение для хранения техники № 2, офис 1А

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 516



Масло гидравлическое «Hydraulic VG 32 HLP DIN 51524-II»

ТУ ВУ 691620146.012-2019

Партия №: 5

Дата изготовления: 14.08.2020г.

Предприятие-изготовитель: ООО «Инвент Ойл», резидент Республики Беларусь.

Наименование показателя	Нормативное значение по ТУ ВУ 691620146.012-2019	Нормативное значение по ТР ТС 030/2012	Фактический результат испытания
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с:	28,00 – 36,00	-	31,87
Кислотное число, мг КОН/1г масла, не более	0,57	-	0,53
Температура, °С: вспышки в открытом тигле, не ниже самовоспламенения, не ниже застывания, не выше	200 - минус 24	135 165 -	205 364 минус 26,6
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup> , не более	отсутствие	-	отсутствие
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,860 – 0,880	-	0,877
Массовая доля механических примесей, %, не более	-	0,03	0,015

**Заключение:** соответствует требованиям ТУ ВУ 691620146.012-2019 и ТР ТС 030/2012.

**Назначение:** для использования в дорожном, судовом, строительном оборудовании при всесезонной эксплуатации, а также в высокоточных станках, контрольных системах, где требуются масла с минимальным изменением вязкости в зависимости от температуры.

**Условия хранения:** хранить в закрытом помещении в упаковке изготовителя, вдали от источников тепла, избегая воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать попадания в почву и водоемы.

**Срок хранения:** 60 месяцев со дня изготовления.