



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕНТ ОЙЛ»

222721, Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, Демидовичский с/с, район деревни Дворище, помещение для хранения техники № 2, офис 1А

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 517



### Масло гидравлическое «Hydraulic HZF VG46 HLP DIN 51524» ТУ ВУ 691620146.007-2018

Партия №: 7

Дата изготовления: 17.08.2020г.

Предприятие-изготовитель: ООО «Инвент Ойл», резидент Республики Беларусь.

Наименование показателя	Нормативное значение по ТУ ВУ 691620146.007-2018	Нормативное значение по ТР ТС 030/2012	Фактический результат испытания
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с: при 100 °С, не менее при 40 °С, в пределах	6,7 49	-	7,4 49,2
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	212	135	239
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	-	165	328
Температура застывания, °С, не выше	минус 40	-	минус 40
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup> , не более	отсутствие	-	отсутствие
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, в пределах	0,7-1,5	-	0,95
Плотность при 15 °С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,879	-	0,850
Коррозия меди при 100°С, 3ч, степень коррозии	1В	-	1В
Массовая доля механических примесей, %, не более	-	0,03	отсутствие

**Заключение:** соответствует требованиям ТУ ВУ 691620146.007-2018 и ТР ТС 030/2012.

**Назначение:** предназначено для использования в дорожном, судовом, строительном оборудовании при всесезонной эксплуатации, а также в высокоточных станках, контрольных системах, где требуются масла с минимальным изменением вязкости в зависимости от температуры.

**Условия хранения:** хранить в закрытом помещении в упаковке изготовителя, вдали от источников тепла, избегая воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать попадания в почву и водоемы.

**Срок хранения:** 60 месяцев со дня изготовления.